

MUREXIN

Fleksibilno lepilo C2 TE

Kemabond Flex 131

USPEH ZA USPEHOM. **VSAK DAN, ŽE 30 LET.**

Polaganje keramike

Nepremagljiva
klasika
iz Murexina.

Fleksibilno lepilo C2 TE Kemabond Flex 131

MUREXIN

Opis izdelka:

Kemabond Flex 131 v družini Murexin predstavlja klasiko, s katero preprosto ne morete zgrešiti. Formula, ki je ne bomo spremenili nikoli. Tako dobro je.

Fleksibilno, cementno vezano s polimeri obogateno lepilo za ploščice primerno za nanos v debelini 3 – 10 mm. Za zunanje in notranje lepljenje keramičnih ploščic, mozaika, novih ploščic na stare, težke stenske in talne keramike (granitogres ali gres – porcelan ploščic), naravnega in umetnega kamna, keramike v plavalnih bazenih, klinkerja, za lepljenje na talno gretje, mavčno-kartonske plošče, kot tudi na vse običajne gradbene podlage.



Za tla...



... in stene.

Tehnični podatki

Klasifikacija:	C2 TE
Polna obremenitev:	po ca. 14 dneh
Barva:	siva
Poraba:	ca. 1,4 kg/m ² za mm debeline nanosa glede na debelino sloja: beton po 24 h, ploščice na ploščice po 36 h
Podhodnost:	ca. 7,5 l / 25 kg oziroma 0,3 l/kg
Voda za pripravo:	25 kg
Pakiranje:	fugiranje stenskih in talnih površin po 24 h, ploščice na ploščice po 36 h
Fugiranje:	ca. 6 - 7 h
Čas uporabnosti:	ca. 30 min.



PRIMERNO ZA
TALNO GRETJE



MAXIMALNA
DEBELINA



PODROČJE UPORABE
FIELD OF USE



Prednosti

- podaljšani odprti čas
- fleksibilno lepilo
- z okoljskim znakom – EC1^{Plus}
- za lepljenje na talno gretje
- za lepljenje novih ploščic na stare
- zmrzljaska obstojnost



Za dodatne informacije
skenirajte QR kodo in
si prenesite **tehnični list**.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile določene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti za posamezno dostavo nekoliko odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelka.

Najnovejši podatki o izdelku, varnostni list, tehnični list so na voljo na www.murexin.si
Layout: 10/2023

To drži.