

MUREXIN

Lepilo za parket **PU 558**

UPORABNIKU PRIJAZNO, **LEPILO BREZ TOPILO,**
ZA VSE VRSTE LESENIH TALNIH OBLOG.

Polaganje talnih oblog



**Poliuretansko
2K lepilo
za parket,
brez vode in topil,
za lahko
nanašanje.**

Lepilo za parket

PU 558

Opis izdelka:

PU 558 lepilo za parket, 2 - komponentno poliuretansko lepilo na osnovi reakcijske smole brez topil in vode. Primerno za lepljenje paličnega parketa 16 - 22 mm, pokončnega lamelnega parketa, 8 mm mozaik parketa, masivnih talnih lesnih plošč, večslojnih desk velikega formata, 2 in 3 slojnega gotovega parketa ter 22 mm lesenih desk na nosilnem sloju. V primeru lepljenja eksotičnega lesa je potrebno izvesti testno polje.



Lepilo za parket



Tehnični podatki:

Barva : bež
Poraba: odvisno od podlage, vrste parketa in izbire zobcev: zobci B3, B5, PK, B 15 in B 17: ca. 0,8 - 1,8 kg/m²
Mešalno razmerje: 12,85 kg : 1,15 kg (A : B)
Čas polaganja : ca. 120 - 180 min.
Čas uporabe: ca. 60 - 90 min.
Pohodnost: po ca. 8 h
Primerne podlage: običajne mineralne podlage, cementni estrihi in betonski tlaki, kalcij-sulfatni estrihi, lesene podlage, suhi estrihi, tla prevlečena s talnimi izravnalnimi masami

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrzjena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov.

Prednosti

- brez topil, vonja in vode
- lahko nanašanje
- izjemna začetna in končna moč
- dolg odprti čas
- pakiranje 2 v 1



Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile določene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti za posamezno dostavo nekoliko odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelka.

Najnovejši podatki o izdelku, varnostni list, tehnični list so na voljo na www.murexin.si.
 Layout: 02/2025

To drži.