


## D 7 globinski premaz



- > zelo nizkih emisij, Emicode EC1-PLUS
- > univerzalno uporaben
- > z globinskim učinkom
- > že pripravljen za uporabo



### Opis izdelka

Visokokakovostna disperzija z drobnimi delcev za vpojne površine z odličnim globinskim učinkom, brez topil v skladu s TRGS 610.

Primeren za notranje in zaščitene zunanje površine, kot temeljni predpremaz visoko vpojnih cementnih estrihov pred izvedbo izravnave z izravnalnimi masami Murexin. Kot temeljni predpremaz za anhidridne in mavčne estrihe pri polaganju difuzijsko odprtih ali paroodpornih zaključnih oblog. Primeren je tudi kot temeljni predpremaz za cementne in anhidridne (ogrevane) estrihe, pred lepljenjem parketa z vsemi Murexin MSP, PU in lepili iz sintetičnih smol na osnovi topil. Se ne redči z vodo.

#### Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
10 KG / ROČKA	-	42

#### Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 365 dni.

### Navodila za uporabo

#### Priporočeno orodje:

kratkodlaki velur valjček, pleskarska ščetka.

#### Mešanje:

Se ne redči z vodo!

Polaganje talnih oblog

## Vgradnja:

D 7 se z uporabo valjčka nanese nerazredčeni v enakomernem sloju po celotni površini. Pri tem se je potrebno izogibati nastanku lužic in prekomernemu lokalnemu zasičenju podlage z globinskim premazom!

Čas sušenja je odvisen od temperature podlage, vlažnosti in vpojnosti podlage. Za vpojne podlage in standardne atmosferske razmere zadošča čas sušenja ca. 1-2 uri, tudi za lepljenje parketa z lepili na osnovi reakcijskih smol.

## Tehnični podatki

Barva	modra
Poraba	ca. 50 - 100 g/m <sup>2</sup>
Temperatura pri vgradnji	> +15°C
Čas sušenja na vpojni podlagi	ca. 2 h
Čas sušenja na za vlago neobčutljivi podlagi	do 12 h

## Potrdila o preizkusih

**Preverjeno po (standard, klasifikacija ...):**

EC1-PLUS

## Podlaga

### Primerne podlage:

Običajne mineralne podlage  
Cementni estrihi in betonski tlaki  
Kalcij - sulfatni estrihi  
Suhomontažni estrihi

Ni primerno za nanos na: plastiko, kovino, barvane površine, ter kot prednamaz pred vgradnjo disperzijskih lepil za parket!

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrzjena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopažanje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov in sprejetimi pravili splošne prakse.

## Napotki glede izdelka in obdelave

Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.  
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!

## Polaganje talnih oblog

- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.
- Sistemi na vodni osnovi imajo po redčenju omejen rok uporabe; zato priporočamo čim hitrejšo porabo.
- Vedno pustite, da se temeljni premazi dobro osušijo / strdijo.
- Izdelek vsebuje: MIT / BIT - Informacije za alergike: + 386 41 650 500.

### Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +5 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!
- Hranite izven dosega otrok.
- Med obdelavo tega izdelka se izogibajte prehranjevanju, pitju in kajenju.
- Ne dovolite, da pride v kanalizacijo, vodna telesa ali tla.

### Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.
- Za čiščenje orodja po uporabi je potrebno uporabiti čisto vodo!
- Nosite zaščitna očala.
- Če lepilo ali material za polaganje pride v stik z vašimi očmi, takoj sperite z obilo vode in se posvetujte z očesnim zdravnikom.
- Zaščitite roke z nepremočljivimi, robustnimi rokavicami.
- Nosite dolge hlače.
- Preprečite daljši stik kože z lepilom ali materialom za polaganje. Prizadete predele kože je treba takoj temeljito očistiti z vodo.
- Dlje ko sveže lepilo ali material za polaganje ostane na koži, večje je tveganje za resne poškodbe kože.
- Otroci naj ne bodo v bližini svežega lepila ali materiala za polaganje.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

## Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na [www.murexin.si](http://www.murexin.si).