

# Inject MS-K55

## specialno lepilo



- > primerno za zapolnitev votlih mest pod parketom
- > ne vsebuje nevarnih snovi
- > brez kasnejšega efekta nabrekanja
- > že pripravljeno za uporabo
- > nizkih emisij, EC1



### Opis izdelka

Visokokakovostno MSP lepilo brez vsebnosti topil in vode, nizkoviskozno, trajnoelastično. Primerno za polnjenje praznin in pritrjevanje votlih parketnih elementov. Lepilo je ekološka in fiziološka neškodljiva alternativa PU smolam. Ne nabreka in se ne peni ter je zelo nizkih emisij po EC1 in brez vonja.

Primerno za vse podlage in vrste parketov.

#### Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
100 ML / ALU ČREVO	16	1728

#### Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 365 dni.

### Navodila za uporabo

#### Priporočeno orodje:

Ročna pištola (na voljo opsijsko), stiskalna sponka.

#### Vgradnja:

Poiščite votla področja in jih po potrebi označite. Glede na velikost votlega polja izvrtajte eno ali več lukenj (premer cca. 4 mm). Zalepite maskirni trak okrog vrtin. Pritrdite cevni nastavek in iztisnite material skozi priloženo objemko. Alternativno je na voljo tudi pištola za stiskanje. Vbrizgano votlo površino zaščitite pred mehanskimi obremenitvami, dokler se popolnoma ne strdi. Po utrjevanju (čez noč) luknje strokovno zapreti (npr. z lesnim polnilom).

### Tehnični podatki

Gostota	1,2 g/cm <sup>3</sup>
Barva	bela/bež
Poraba	odvisno od praznine
Končna trdnost	po ca. 12 h
Možnost nadaljevanja del	po ca. 6 - 8 h

### Podlaga

#### Primerne podlage:

- Običajne mineralne podlage
- Cementni estrihi in betonske podlage
- Kalcij-sulfatni estrihi
- Liti asfalt
- Lesene podlage
- Suhomontažni estrihi
- Vpojne, s talnimi izravnalnimi masami prevlečene podlage

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrznjena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov.

### Napotki glede izdelka in obdelave

#### Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

#### Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

#### Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

## Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na [www.murexin.si](http://www.murexin.si).