

MUREXIN

**Mikroarmirna
reperturna malta**

Betonprotekt RTF

MUREXINOVA TRDNOST.
REŠITELJ PRI SANACIJI IN ZAŠČITI BETONA.

Sanacija betona

**Betonprotekt
RTF**

za obnovitev
prvotnega
betona z ročnim
nanosom malte.



Mikroarmirna reperturna malta BETONPROTEKT RTF

MUREXIN

Opis izdelka:

Mikroarmirana, tiksotropna, sulfatno odporna reparturna malta po EN 1504 – 3: PCC malta za konstrukcijska popravila, razreda R4 in XF4. Primerna za obnovitev prvotnega betona konstrukcijskega elementa ročnim nanosom malte. Primerna za ojačitev betonskih konstrukcij, za povečanje prereza in s tem nosilnosti betonskih konstrukcij z dodatkom malte. Primerna za ohranjanje ali ponovno vzpostavitev zaščite armature, za odebelitev zaščitnega sloja nad armaturo z dodatno cementno malto ali kot zamenjava kontaminiranega ali karbonatiziranega betona. Uporablja se za popravilo poškodb na površini betona, za izravnave betonskih površin, za reprofiliranje vogalov, stopnic, robov itd. Debelina sloja v enem nanosu: min. 6, maks. 40 mm.



Ročni nanos




Tehnični podatki

Razred:	R4 in XF4 po EN 1504-3
Odziv na ogenj:	Eurorazred A1
Poraba:	18 - 20 kg/m ² za vsak cm debeline cementno siva
Barva:	ca. 4 l/25 kg vrečo oz. 0,16 l/kg
Voda za pripravo:	min. 6 mm, max 40 mm
Debelina nanosa:	25 kg
Pakiranje:	

Prednosti

- razred R4 in XF4 po EN 1504-3
- visoke upogibne in tlačne trdnosti
- kompenzirano krčenje
- malta z hitrim prirastkom trdnosti, kar omogoči izredno hitro nadaljevanje sanacije betona



Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile določene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti za posamezno dostavo nekoliko odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelka.

Najnovejši podatki o izdelku, varnostni list, tehnični list so na voljo na www.murexin.si
Layout: 01/2024

To drži.